

YANGIN SİSTEMLERİ

EFP-2S

YANGIN PANELİ



Protection Technologies

2 bölge konvansiyonel yangın algılama panelleridir. Bölgelerin ve sirenin açık/kısa devre durumunu test ederek, taranan bölgelerdeki geçerli alarm durumunu algılayarak sesli ve ışıklı uyarı verir. Mikroişlemci kontrollüdür. Her bölgeye 20 adet dedektör/yangın ihbar buton bağlantısı yapılabilir. Ön paneli kendi üzerindedir. LED göstergelidir. Her bölge için 1 LED, şebeke LED'i, genel alarm LED'i ve siren arıza LED'i vardır. Manuel alarm, siren susturma ve reset butonları vardır. Üzerindeki anahtar ile yetkisiz kişilerin müdahalesi engellenmiştir. 1 adet röle çıkışı ve 2 adet siren çıkışı vardır. Kutu içinde akü yeri mevcuttur.

Özellikler

Teknik Özellikler

Model	EFP-2S
AC giriş	220VAC
Güç harcaması	40W
Akü tipi	2x12V/1.2Ah/7Ah
Akü düşük gerilimi	21VDC
Bağlanılabilen dedektör	2x0,8mm kablo ile 1000m'de 20 adet dedektör bağlantısı(her bölge için)
Siren sonlandırma direnci	4K7
Hat sonu direnci	4K7
Bölge sayısı	2
Alarm çıkışı	Röle
Siren çıkışı	2 adet
Ön panel	Plastik Cam
Gösterge tipi	LED gösterge
Göstergeler	Bölgeler, alarm, siren, şebeke/akü, toprak hatası, akü/şarj hatası
Sesli ve ışıklı uyarı	Mevcut
Buton	Alarm, Siren, Reset
Anahtar	Mevcut
Hata tipleri	220VAC kesik, toprak, akü düşük, siren, zon hataları
Gövde	Plastik
Renk	Siyah-Beyaz-Kırmızı
Boyutlar (mm)	305x301x112.5mm
Ağırlık	910gr
Çalışma sıcaklığı	-10°C ~ +50°C

SİPARİŞ KODU

EFP-2S

EFP-4S



• Teknik gelişmeleri takip açısından, teknik özelliklerdeki önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sok. NO:4 34785 Sarıgazi/İstanbul Tel: +9 0216 528 45 00 Faks: +9 0216 314 17 80
www.eds.com.tr eds@eds.com.tr

