



## Premier Tavan Tipi Dedektör



### Premier 360 QD

- 11/35(m/ft) Algılama menzili
- Seçenekli Darbe Sayım
- Kilitli Optik
- Digital Mikroişlemci Teknolojisi
- Gerçek 360° kapsama alanı için çok yönlü Quad Element Pyro



### Premier 360 DT

- 9,3m kapsama alanı
- 3.6m max. Montaj Yüksekliği
- Çok yönlü quad pyro algılama
- K-band Mikrodalga algılama
- Dijital Mikroişlemci Teknolojisi
- EN 50131-2-4



## Premier Harici Ortam Dedektör



### Premier External TD

- Dual, over-Lapping, Dijital PIR
- Ayarlanabilir optik ve hassasiyet
- Dijital sıcaklık kompanzasyonu
- IP65
- Gece/Gündüz modu ve Yüksek beyaz ışık bağıışıklığı
- Kolay ve basit kurulum
- Montaj yüksekliği: 1.0-1.4m, 1.2 nominal
- Boyutlar: 250x86,5x87mm

## Özellikler & Fonksiyonlar

Dedektör	Premier C.IR	Premier C.XT	Premier C.QD	Premier C.PW	Premier 360 QD	Premier 360 DT	Premier External TD
Algılama mesafesi	12/40	15/50	15/50	15/50	11/35	11/35	12/40
Sıcaklı Kompanzasyonu	•	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Darbe Sayım	•	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Mikroişlemci Teknolojisi		•	•	•	•	•	•
Montaj Yükseklik Ayarı	•	•	•	•			
Kilitli Optik	•	•	•	•	•	•	•
Minyatür Muhafaza	•	•	•	•			
Çoklu LED Gösterge					•	•	•
Hayvan Muafiyeti				•			
EN 50131-1	G2	G2	G2	G2	G2	G2	G2
EN 50131-2-2	G2	G2	G2	G2	G2	N/A	N/A
EN 50131-2-4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	G2	G2